AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 230 V AC, gwint G3/8 (VXD242JLK) - SMC



Numer artykułu SKU: VXD242JLK

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Bracket/Electrical Entry Direction (Options for EPDM)	Brak/Standard
Inne opcje	K (Odporność na niskie stężenie ozonu - bez smarowania - G)
Czynnik roboczy	2 (Do wody)
Electrical Entry Direction (Options for Bracket)	Brak
Materiał korpusu - wielkość przyłączy - średnica gniazda	J (Stal nierdzewna - 3/8 - ø15)
EPDM	Brak
Napięcie zasilania - przyłącze elektryczne	L (230V AC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami)
Wspornik	Brak
Specjalne napięcie zasilania	Brak
Wielkość - typ zaworu	4 [10A/15A - N.C.(normalnie zamknięty)]

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	G
Czynnik roboczy	2 (do wody)
Napięcie zasilania/przyłącze elektryczne	L (230V AC - przyłącze DIN z ochroną przed przepięciami)
Specjalne napięcie zasilania	brak
Wspornik	brak
Średnica gniazda	15
bez smarowania	tak
Materiał korpusu	stal nierdzewna
Kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla wspornika)	brak
Wielkość - typ zaworu	4 (10A/15A - NC)
Uchwyt/kierunek wejścia elektrycznego (opcje dla EPDM)	brak/standard
Uszczelnienie z EPDM	brak

Nr kat.	VXD242JLK

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 06:05