



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr z pre-filtrem, G1/8 (AMH150C-F01C-R) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMH150C-F01C-R**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Rozmiar | 150 |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Akcesorium | None |
| Automatyczne odprowadzanie | Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie |
| Materiał gumowy | Standardowy |
| Ciecz | Standardowy |
| Przewodnik spustowy | - |
| Kierunek przepływu | Kierunek odwrócenia IN-OUT (kierunek przepływu: z prawej na lewą) |
| Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu | Standardowy |
| Smar | Standardowy |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Gwint | 1/8 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Ciśnienie | Standardowy |
| Wyposażenie | C (automatyczny spust kondensatu NC) |
| Przyłącze spustu kondensatu | brak |
| Wielkość korpusu | 150C [7 scfm (200 l/min), przybl. moc kompresora 3 KM, (2.2 kW)] |
| Materiał uszczelnienia | Standardowy |
| Kierunek WE-WY | R (kierunek WE/WY odwrócony) |
| Mycie odtłuszczające | brak |
| Przełącznik ciśnienia | brak |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | AMH150C-F01C-R |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:43