



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr z pre-filtrem, G1/8 (AMH150C-F01C-RT) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMH150C-F01C-RT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	150
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/8
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek odwrócenia IN-OUT (kierunek przepływu: z prawej na lewą)
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Z wskaźnikiem serwisowym elementu
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	Standardowy
Wyposażenie	C (automatyczny spust kondensatu NC)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	150C [7 scfm (200 l/min), przybl. moc kompresora 3 KM, (2.2 kW)]
Materiał uszczelnienia	Standardowy
Kierunek WE-WY	R (kierunek WE/WY odwrócony)
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	T (wskaźnik stopnia zużycia wkładu)

Nr kat.	AMH150C-F01C-RT
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:22