



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr z prefiltracją, przyłącze G1/4 (AMH250C-F02D-T) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMH250C-F02D-T**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	250
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/4
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Z wskaźnikiem serwisowym elementu
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	D (automatyczny spust kondensatu NO)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	250C [17 scfm (500l/min), przybl. moc kompresora 5 KM, (3,7 kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Kierunek WE-WY	standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	T (wskaźnik stopnia zużycia wkładu)

Nr kat.	AMH250C-F02D-T
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:45