



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr z pre-filtrem, G3/4 (AMH450C-F06C-R) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMH450C-F06C-R**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	450
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	Port spustowy N.C. (normalnie zamknięty) jest zamknięty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Standardowy
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek odwrócenia IN-OUT (kierunek przepływu: z prawej na lewą)
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Standardowy
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	standardowy
Wyposażenie	C (automatyczny spust kondensatu NC)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	450C [71 scfm (2000 l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Materiał uszczelnienia	standardowy
Kierunek WE-WY	R (kierunek WE/WY odwrócony)
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	brak

Nr kat.	AMH450C-F06C-R
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:38