



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr z prefiltracją, przyłącze G3/4 (AMH450C-F06D-H) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMH450C-F06D-H**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	450
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Akcesorium	None
Automatyczne odprowadzanie	N.O. (normalnie otwarty) port spustowy jest otwarty, gdy nie jest stosowane ciśnienie
Materiał gumowy	Standardowy
Ciecz	Do średniego ciśnienia powietrza 1,6 MPa
Przewodnik spustowy	-
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Wyłącznik ciśnieniowy, wskaźnik serwisowy elementu	Standardowy
Smar	Standardowy
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie	H (średnie ciśnienie powietrza, 1,6MPa)
Wyposażenie	D (automatyczny spust kondensatu, NO)
Przyłącze spustu kondensatu	brak
Wielkość korpusu	450C [71 scfm (2000 l/min), przybl. moc kompresora 15 KM, (11kW)]
Materiał uszczelnienia	Standardowy
Wielkość przyłączy	06 (3/4")
Kierunek WE-WY	Standardowy
Mycie odtłuszczające	brak
Przełącznik ciśnienia	brak

Nr kat.	AMH450C-F06D-H
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:03