

Elektrozawór 3/2, do wody i powietrza, bezpośredniego działania, G1/8, seria VDW200/300 (VDW250-5G-2-01F-A-X23-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VDW250-5G-2-01F-A(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Seria                                       | 250 [3/2 COM (pojedynczy zawór)]                           |
| Napięcie zasilania                          | 5 (24V DC)                                                 |
| Przyłącze elektryczne                       | G (Kabel/ uszczelniany taśmą)                              |
| Średnica gniazda                            | 2 [250 (3/2) $\varnothing$ 1.6; 350 (3/2) $\varnothing$ 2] |
| Wielkość przyłączy                          | 01 [1/8 (6A)].                                             |
| Gwint                                       | F (G)                                                      |
| Materiał                                    | A (Korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)  |
| Opcja                                       | Brak                                                       |
| Wykonanie specjalne                         | X23 (Bez smarowania)                                       |
| Zgodność z normami europejskimi Q (Znak CE) |                                                            |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gwint                           | 1/8                                                       |
| Rodzaj gwintu                   | G                                                         |
| Przyłącze elektryczne           | G (kabel/ uszczelniany taśmą)                             |
| Napięcie zasilania              | 5 (24V DC)                                                |
| Materiał                        | A (korpus z mosiądzu, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B) |
| Wykonanie specjalne             | X23 (bez smarowania)                                      |
| Zgodność z normami europejskimi | Q (znak CE)                                               |
| Średnica gniazda                | 2 [250 (3/2) śr.1,6; 350 (3/2) śr.2]                      |
| Seria                           | 250 (3/2 COM - pojedynczy zawór)                          |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | VDW250-5G-2-01F-A(1) |
|---------|----------------------|