Elektrozawór 3/2, do wody i powietrza, bez dodatkowych parametrów, seria VDW200/300 (VDW250-5G-2-01N-H-X22-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VDW250-5G-2-01N-H(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	200
Napięcie	24 V DC
Typ cewki	Nawijanie uszczelki/paska
Średnica otworu	Seria: Φ200, N.C/N.O Średnica otworu: 1,6 mm/1 mm; Seria: Φ300, N.C/N.O Średnica otworu: 2 mm/1,8 mm
Średnica tłoka	1/8(6A)
Typ gwintu	NPT
Rodzaj materiału i izolacji	Materiał Obudowy: SUS; Materiał Uszczelnienia: FKM; Izolacja Cewki: Klasa B
Opcja	None
Wykonanie na zamówienie	Specyfikacja szczelności nieszczelności (10 -6Pa·m3/s)/Próżnia (0,1Pa·abs)
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	G (kabel/ uszczelniany taśmą)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Materiał	H (korpus ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)
Wykonanie specjalne	X22 [szczelny (10^6 Pa m3/sec) / do podciśnienia (0,1Pa abs)]
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Średnica gniazda	2 [250 (3/2) śr.1,6; 350 (3/2) śr.2]
Seria	250 (3/2 COM - pojedynczy zawór)

Nr kat.	VDW250-5G-2-01N-H(1)

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:23