



Elektrozawór 3/2, do wody i powietrza, bezpośredniego działania, G1/4, seria VDW200/300 (VDW350-5G-4-02F-H-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**VDW350-5G-4-02F-H-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	300
Napięcie	24 V DC
Typ cewki	Nawijanie uszczelki/paska
Średnica otworu	Seria: $\Phi 300$ , N.C/N.O Średnica otworu: 4 mm/1,8 mm
Średnica tłoka	1/4(8A)
Typ gwintu	G
Rodzaj materiału i izolacji	Materiał Obudowy: SUS; Materiał Uszczelnienia: FKM; Izolacja Cewki: Klasa B
Opcja	None
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Zgodny z CE

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Materiał	H (korpus ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)
Złącze I/O	Q (Znak CE)
Średnica gniazda	4 [350 (3/2) śr.4]
Przyłącze elektryczne	G (kabel/ uszczelniany taśmą)

Nr kat.	VDW350-5G-4-02F-H-Q
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:50