



Reduktor C.S., z funkcją zapobiegania cofaniu, G1/4 (AR20MK-F0201E3H-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR20MK-F0201E3H-Y-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	02 (1/4)
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8)
Opcje	E3H (Wyjście: Przekątnikowe PNP / Wejście elektryczne: Dolne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe	2 Standard
pokrętła	Y (Pokrętło na górze)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcje	E3H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: dolne wejście przewodów + nakrętka do montażu na panelu)
Wielkość przyłączy WE	02 (1/4")
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.	AR20MK-F0201E3H-Y-D
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:14