AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G1/8 (AR20MK-F0101E3-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR20MK-F0101E3-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	01 (1/8)
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8)
Opcje	E3 (Wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	W dół

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcje	E3 (wyjście:PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Wielkość przyłączy WE	01 (1/8")
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	w dół

Nr kat.	AR20MK-F0101E3-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:30