Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G1/8 (AR20MK-F0101E4-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR20MK-F0101E4-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ zasilania wspólnego	Typ zasilania wspólnego
Z funkcją cofania	Z funkcją cofania
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu wejściowego	1/8
Rozmiar portu WYJŚCIOWEGO	1/8
Montaż	Bez opcji montażu
Opcja a	Bez manometru
Opcja b	Wyjście: Wyjście PNP / Wejście elektryczne: Okablowanie od góry
Ciśnienie nastawcze	Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa
Mechanizm wydechu	Typ odciążający
Gałka	W dół
Jednostka ciśnienia	Jednostka na etykiecie produktu: MPa; Manometr w jednostkach SI: MPa
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcje	E4 (wyjście:PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od góry)
Wielkość przyłączy WE	01 (1/8")
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	w dół

Nr kat.	AR20MK-F0101E4-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:21