



Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G1/8 (AR20MK-F0101E4H-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR20MK-F0101E4H-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	20
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	01 (1/8)
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8)
Opcje	E4H (Wyjście: Przełącznikowe PNP / Wejście elektryczne: Górne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	W dół

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	20
Opcje	E4H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: górne wejście przewodów + nakrętka do montażu na panelu)
Wielkość przyłączy WE	01 (1/8")
Wielkość przyłączy WY	01 (1/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	w dół

Nr kat.	AR20MK-F0101E4H-D
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:10