



Reduktor C.S., z funkcją zapobiegania cofaniu, G1/4 (AR30MK-F0202EH-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR30MK-F0202EH-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy WE | 02 (1/4) |
| Wielkość przyłączy WY | 02 (1/4) |
| Opcje | EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Wykonanie półstandardowe | 2 Standard |
| pokrętła | W dół |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość korpusu | 30 |
| Opcje | EH (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu na panelu) |
| Wielkość przyłączy WE | 02 (1/4") |
| Wielkość przyłączy WY | 02 (1/4") |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym) |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | 0,05 do 0,85 MPa |
| Położenie pokrętki | w dół |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | AR30MK-F0202EH-D |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:26