AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor, G1/4 (AR30M-F0202E3H-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AR30M-F0202E3H-Y-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | Brak |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy WE | 02 (1/4) |
| Wielkość przyłączy WY | 02 (1/4) |
| Opcje | E3H (Wyjście: Przekaźnikowe PNP / Wejście elektryczne: Dolne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| pokrętła | Y (Pokrętło na górze) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość korpusu** | 30 |
| **Opcje** | E3H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: dolne wejście przewodów + nakrętka montażowa do montażu na panelu) |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | brak |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |
| **Położenie pokrętła** | Y (pokrętło na górze) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AR30M-F0202E3H-Y-D |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:38