AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR30MK-F0302E-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AR30MK-F0302E-Y-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar korpusu | 30 |
| Typ zasilania wspólnego | Typ zasilania wspólnego |
| Z funkcją cofania | Z funkcją cofania |
| Typ gwintu rurkowego | G |
| Rozmiar portu wejściowego | 3/8 |
| Rozmiar portu WYJŚCIOWEGO | 1/4 |
| Montaż | Bez opcji montażu |
| Opcja a | Kwadratowy wbudowany manometr (z wskaźnikiem ograniczenia) |
| Opcja b | Bez cyfrowego przełącznika ciśnienia |
| Ciśnienie nastawcze | Ustawienie 0,05 do 0,85 MPa; X406: ustawienie 0,05 do 0,4 MPa |
| Mechanizm wydechu | Typ odciążający |
| Gałka | W górę |
| Jednostka ciśnienia | Jednostka na etykiecie produktu: MPa; Manometr w jednostkach SI: MPa |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość korpusu** | 30 |
| **Opcje** | E (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. ograniczenia) |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | K (z zaworem zwrotnym) |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |
| **Położenie pokrętła** | Y (pokrętło na górze) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AR30MK-F0302E-Y-D |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:39