AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR30MK-F0302H-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AR30MK-F0302H-Y-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość korpusu | 30 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy WE | 03 (3/8) |
| Wielkość przyłączy WY | 02 (1/4) |
| Opcje | H (Z nakrętką do montażu tablicowego) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Wykonanie półstandardowe 2 | Standard |
| pokrętła | Y (Pokrętło na górze) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość korpusu** | 30 |
| **Opcje** | H (z nakrętką do montażu tablicowego) |
| **Funkcja przepływu zwrotnego** | K (z zaworem zwrotnym) |
| **Wykonanie półstandardowe 2** | z odpowietrzaniem |
| **Zakres nastawy ciśnienia** | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |
| **Położenie pokrętła** | Y (pokrętło na górze) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AR30MK-F0302H-Y-D |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:30