



## Reduktor podciśnienia, G3/8 (AR40M-F0302EH-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AR40M-F0302EH-Y-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	Brak
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	03 (3/8)
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4)
Opcje	EH (Kwadratowy wbudowany manometr [ze wskaźnikiem limitu] + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	Y (Pokrętło na górze)

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	EH (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem limitu + nakrętka do montażu na panelu)
Wielkość przyłączy WE	03 (3/8")
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4")
Funkcja przepływu zwrotnego	brak
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.

AR40M-F0302EH-Y-D

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:21