



Reduktor ciśnienia z funkcją zapobiegającą cofaniu G1/2 (AR40MK-F0402E3-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR40MK-F0402E3-Y-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2)
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4)
Opcje	E3 (Wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe	2 Standard
pokrętła	Y (Pokrętło na górze)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E3 (wyjście:PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2")
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.	AR40MK-F0402E3-Y-D
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:00