



Reduktor ciśnienia z funkcją zapobiegającą cofaniu G1/2 (AR40MK-F0403E3-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR40MK-F0403E3-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2)
Wielkość przyłączy WY	03 (3/8)
Opcje	E3 (Wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	W dół

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E3 (wyjście:PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od dołu)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2")
Wielkość przyłączy WY	03 (3/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętki	w dół

Nr kat.	AR40MK-F0403E3-D
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:50