Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR40MK-F0302E3H-Y-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR40MK-F0302E3H-Y-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	03 (3/8)
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4)
Opcje	E3H (Wyjście: Przekaźnikowe PNP / Wejście elektryczne: Dolne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	Y (Pokrętło na górze)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E3H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: dolne wejście przewodów + nakrętka montażowa do montażu na panelu)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.	AR40MK-F0302E3H-Y-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:20