



Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR40MK-F0302E3H-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR40MK-F0302E3H-Y-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Wielkość korpusu | 40 |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym) |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy WE | 03 (3/8) |
| Wielkość przyłączy WY | 02 (1/4) |
| Opcje | E3H (Wyjście: Przełącznikowe PNP / Wejście elektryczne: Dolne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu) |
| Zakres nastawy ciśnienia | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa |
| Wykonanie półstandardowe | 2 Standard |
| pokrętła | Y (Pokrętło na górze) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Wielkość korpusu | 40 |
| Opcje | E3H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: dolne wejście przewodów + nakrętka montażowa do montażu na panelu) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym) |
| Wykonanie półstandardowe 2 | z odpowietrzaniem |
| Zakres nastawy ciśnienia | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa |
| Położenie pokrętki | Y (pokrętło na górze) |

| | |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | AR40MK-F0302E3H-Y-D |
|---------|---------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:09