AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR40MK-F0302E4-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR40MK-F0302E4-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	03 (3/8)
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4)
Opcje	E4 (Wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od góry)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	W dół

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E4 (wyjście: PNP / przyłącze elektryczne: kabel przył. od góry)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	w dół

Nr kat.	AR40MK-F0302E4-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:30