Reduktor ciśnienia z funkcją zapobiegającą cofaniu G1/2 (AR40MK-F0403E4H-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR40MK-F0403E4H-D

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2)
Wielkość przyłączy WY	03 (3/8)
Opcje	E4H (Wyjście: Przekaźnikowe PNP / Wejście elektryczne: Górne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	W dół

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E4H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: górne wejście przewodów + nakrętka do montażu na panelu)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2")
Wielkość przyłączy WY	03 (3/8")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	w dół

Nr kat.	AR40MK-F0403E4H-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:30