



## Reduktor ciśnienia, z funkcją zapobiegania cofaniu się, G3/8 (AR40MK-F0302E-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AR40MK-F0302E-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Wielkość korpusu            | 40  |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (Z przepływem zwrotnym)                                     |
| Gwint                       | F (G)   |
| Wielkość przyłączy WE       | 03 (3/8)  |
| Wielkość przyłączy WY       | 02 (1/4)  |
| Opcje                       | E (Wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem ograniczenia) |
| Zakres nastawy ciśnienia    | Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa                         |
| Wykonanie półstandardowe 2  | Standard  |
| pookręta                    | W dół   |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gwint                       | 1/4  |
| Rodzaj gwintu               | G  |
| Wielkość korpusu            | 40   |
| Opcje                       | E (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. ograniczenia) |
| Funkcja przepływu zwrotnego | K (z zaworem zwrotnym)                                   |
| Wykonanie półstandardowe 2  | z odpowietrzaniem  |
| Zakres nastawy ciśnienia    | nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa                |
| Położenie pokręta           | w dół  |

Nr kat.

AR40MK-F0302E-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:13