



Reduktor ciśnienia z funkcją zapobiegającą cofaniu G1/2 (AR40MK-F0403E-Y-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR40MK-F0403E-Y-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2)
Wielkość przyłączy WY	03 (3/8)
Opcje	E (Wbudowany manometr kwadratowy ze wskaźnikiem ograniczenia)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pookręta	Y (Pokrętko na górze)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E (wbudowany manometr kwadratowy ze wskaź. ograniczenia)
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	nastawianie ciśnienia od 0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokręta	Y (pokrętko na górze)

Nr kat.

AR40MK-F0403E-Y-D

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:31