AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor ciśnienia z funkcją zapobiegającą cofaniu G1/2 (AR40MK-F0402E3H-Y-D) - SMC



Numer artykułu SKU: AR40MK-F0402E3H-Y-D

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	40
Funkcja przepływu zwrotnego	K (Z przepływem zwrotnym)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2)
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4)
Opcje	E3H (Wyjście: Przekaźnikowe PNP / Wejście elektryczne: Dolne wejście przewodów + z nakrętką montażową do montażu na panelu)
Zakres nastawy ciśnienia	Ustawienie ciśnienia 0.05 do 0.85 MPa
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
pokrętła	Y (Pokrętło na górze)

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcje	E3H (wyjście: przekaźnikowe PNP / wejście elektryczne: dolne wejście przewodów + nakrętka do montażu na panelu)
Wielkość przyłączy WE	04 (R1/2")
Wielkość przyłączy WY	02 (1/4")
Funkcja przepływu zwrotnego	K (z zaworem zwrotnym)
Wykonanie półstandardowe 2	z odpowietrzaniem
Zakres nastawy ciśnienia	0,05 do 0,85 MPa
Położenie pokrętła	Y (pokrętło na górze)

Nr kat.	AR40MK-F0402E3H-Y-D

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:32