



Siłownik pneumatyczny, stal nierdzewna, średnica 32 mm, skok 30 mm (CG5EA32TNSR-30)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CG5EA32TNSR-30

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Typ

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Materiał uszczelnienia

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Bez automatycznego przełącznika

Zintegrowany styl widełek

Bez smarowania, poduszka powietrzna

Średnica otworu 32 mm

Gumowy zderzak: NPT; Poduszka powietrzna:
M5X0.8 (Φ20, Φ25), NPT (Φ32-Φ100)

NBR

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Rodzaj gwintu	NPT
Typ	A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	brak
Magnes	brak
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CG5EA32TNSR-30
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:42