



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 80 mm, skok 85 mm (CG5EN80SV-85-XB6) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CG5EN80SV-85-XB6**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | Brak |
| Sposób montażu | E (Ucho zintegrowane) |
| Typ | N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka | 80 mm |
| Gwint | Rc (M5 dla śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Skok | 85 |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Siłowniki odporne na wysoką temperaturę |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 85 mm |
| Sposób montażu | E (ucho zintegrowane) |
| Typ | N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka D | 80 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Magnes | brak |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | CG5EN80SV-85-XB6 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 18:29