



Siłownik pneumatyczny, ze stali nierdzewnej, średnica 32, skok 400 (CG5LA32TFSR-400) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CG5LA32TFSR-400**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|-------------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Bez automatycznego przełącznika |
| Styl montażu | Styl osiowej podstawy |
| Typ | Bez smarowania, poduszka powietrzna |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 32 mm |
| Typ gwintu portu | M5X0.8(Φ20,Φ25),G(Φ32-Φ100) |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 400 mm |
| Sposób montażu | L (łapy, montowane na zewnątrz) |
| Typ | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D | 32 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Magnes | brak |
| Materiał uszczelnienia | R (NBR) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CG5LA32TFSR-400 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:49