



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 25, skok 100 (CDG5BA25SV-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5BA25SV-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 25 mm |
| Gwint | Rc (M5 dla śr. tłoka \varnothing 20 i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Skok | 100 |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 100 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Typ | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CDG5BA25SV-100 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:08