



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 80 mm, skok 80 mm (CDG5BA80TFSV-80) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5BA80TFSV-80**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | B (Wersja podstawowa) |
| Typ | A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 80 mm |
| Gwint | TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Skok | 80 |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 80 mm |
| Sposób montażu | B (wersja podstawowa) |
| Typ | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D | 80 mm |
| Czujnik położenia | brak |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDG5BA80TFSV-80 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 00:03