

Siłownik ze stali nierdzewnej, z magnesem (CDG5BN25SR-350-G5BAL) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG5BN25SR-350-G5BAL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint	Rc (M5 dla śr. tłoka ø20 i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Skok	350
Czujnik położenia	G5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	350 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Typ	N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	G5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG5BN25SR-350-G5BAL
---------	----------------------