



Siłownik ze stali nierdzewnej, z magnesem (CDG5BN80SR-75-G5BAMDPCS) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG5BN80SR-75-G5B(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Typ	N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	80 mm
Gwint	Rc (M5 dla śr. tłoka ø20 i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Skok	75
Czujnik położenia	G5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	MDPC (Długość kabla 1,0 m, złącze M12 4-pinowe)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	75 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Przyłącze elektryczne	MDPC (długość kabla 1 m, złącze M12 4-pinowe)
Typ	N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka D	80 mm
Czujnik położenia	G5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG5BN80SR-75-G5B(1)
---------	----------------------