

Siłownik ze stali nierdzewnej, z magnesem (CDG5LN50TNSV-650-G5BAZ) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDG5LN50TNSV-650-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TN (Gwint NPT)
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Skok	650
Czujnik położenia	G5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	650 mm
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Typ	N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka D	50 mm
Czujnik położenia	G5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG5LN50TNSV-650-(1)
---------	----------------------