

Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 50, skok 100 (CDG5EN50TF SR-100-G5BAZ) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**CDG5EN50TF SR-100-(1)**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Magnes                      | D (Wbudowany)                                                    |
| Sposób montażu              | E (Ucho zintegrowane)                                            |
| Typ                         | N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)                   |
| Średnica tłoka              | 50 mm                                                            |
| Gwint                       | TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka ø20 i 25 mm) |
| Materiał uszczelnienia      | R (NBR)                                                          |
| Skok                        | 100                                                              |
| Czujnik położenia           | G5BA--Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m  |
| Przyłącze elektryczne       | Z (5 m)                                                          |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                         |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak                                                             |
| Odporność na temperaturę    | Brak                                                             |

---

## DANE TECHNICZNE

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skok                        | 100 mm                                                          |
| Sposób montażu              | E (Ucho zintegrowane)                                           |
| Przyłącze elektryczne       | Z (5 m)                                                         |
| Typ                         | N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)                  |
| Średnica tłoka D            | 50 mm                                                           |
| Czujnik położenia           | G5BA- czujnik elektroniczny, wodoodporny, 2-przew., kabel 0,5 m |
| Magnes                      | D (wbudowany)                                                   |
| Materiał uszczelnienia      | R (NBR)                                                         |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak                                                            |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | CDG5EN50TFSR-100-(1) |
|---------|----------------------|