



Siłownik pneumatyczny, stal nierdzewna, średnica 32 mm, skok 40 mm  
(CDG5EA32TFSV-40) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG5EA32TFSV-40**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Magnes                      | D (Wbudowany)  |
| Sposób montażu              | E (Ucho zintegrowane)  |
| Typ                         | A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)                 |
| Średnica tłoka              | 32 mm  |
| Gwint                       | TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka ø20 i 25 mm) |
| Materiał uszczelnienia      | V (FKM)  |
| Skok                        | 40   |
| Czujnik położenia           | Brak   |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                       |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                         |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak   |
| Odporność na temperaturę    | Brak   |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 40 mm  |
| Sposób montażu              | E (Ucho zintegrowane)                            |
| Typ                         | A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka D            | 32 mm  |
| Czujnik położenia           | brak   |
| Magnes                      | D (wbudowany)                                    |
| Materiał uszczelnienia      | V (FKM)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CDG5EA32TFSV-40 |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:54