



Siłownik ze stali nierdzewnej, z magnesem (CDG5FN20SR-60) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5FN20SR-60**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	F (Kołnierz z przodu)
Typ	N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Rc (M5 dla śr. tłoka \varnothing 20 i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Skok	60
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)	Nr kat.	CDG5FN20SR-60
Typ	N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)		
Średnica tłoka D	20 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:37