



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 25 mm, skok 30 mm (CDG5EN25SR-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG5EN25SR-30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Magnes                      | D (Wbudowany)   |
| Sposób montażu              | E (Ucho zintegrowane)   |
| Typ                         | N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)                            |
| Średnica tłoka              | 25 mm   |
| Gwint                       | Rc (M5 dla śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną) |
| Materiał uszczelnienia      | R (NBR)   |
| Skok                        | 30  |
| Czujnik położenia           | Brak  |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                  |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak  |
| Odporność na temperaturę    | Brak  |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDG5EN25SR-30