



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 20 mm, skok 200 mm (CG5BA20SV-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CG5BA20SV-200**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Skok	200
Odporność na temperaturę	Brak
Magnes	Brak
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Typ	A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Rc (M5 dla śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm z amortyzacją pneumatyczną)
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak

## DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	20 mm
Skok	200 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	M
Typ	A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Czujnik położenia	brak
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CG5BA20SV-200
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:32