



## Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 20, skok 25 (CG5BN20TFSV-25) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CG5BN20TFSV-25**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Magnes                      | Brak  |
| Sposób montażu              | B (Wersja podstawowa)   |
| Typ                         | N (Trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)                                |
| Średnica tłoka              | 20 mm   |
| Gwint                       | TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm) |
| Materiał uszczelnienia      | V (FKM)   |
| Skok                        | 25  |
| Czujnik położenia           | Brak  |
| Przyłącze elektryczne       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)                                    |
| Ilość czujników             | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)                                      |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak  |
| Odporność na temperaturę    | Brak  |

### DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 25 mm  |
| Sposób montażu              | B (wersja podstawowa)                          |
| Gwint                       | M5   |
| Rodzaj gwintu               | M  |
| Typ                         | N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna) |
| Średnica tłoka D            | 20 mm  |
| Czujnik położenia           | brak   |
| Magnes                      | brak   |
| Materiał uszczelnienia      | V (FKM)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CG5BN20TFSV-25 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:19