



## Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 50, skok 600 (CDG5LA50TFSV-600) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG5LA50TFSV-600**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	L (Łapy, montowane na zewnątrz)
Typ	A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	50 mm
Gwint	TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm)
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Skok	600
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

### DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	50 mm
Skok	600 mm
Sposób montażu	L (łapy, montowane na zewnątrz)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Czujnik położenia	brak
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.	CDG5LA50TF5V-600
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 16:34