



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 40 mm, skok 100 mm (CDG5FA40TFSV-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5FA40TFSV-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Z automatycznym wyłącznikiem
Styl montażu	Styl kołnierza po stronie tłoczyska
Typ	Bez smarowania, poduszka powietrzna
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	M5X0.8(Φ20,Φ25),G(Φ32~Φ100)
Materiał uszczelnienia	FKM
Skok cylindra	Standardowy skok 100 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	100 mm
Sposób montażu	F (kołnierz z przodu)
Rodzaj gwintu	G
Typ	A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Czujnik położenia	brak
Materiał uszczelnienia	V (FKM)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	D (wbudowany)

Nr kat.

CDG5FA40TFSV-100

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:24