



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 40 mm, skok 100 mm (CDG5EA40TFSV-100) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5EA40TFSV-100**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|---|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Sposób montażu | E (Ucho zintegrowane) |
| Typ | A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Gwint | TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm) |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Skok | 100 |
| Czujnik położenia | Brak |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Średnica tłoka | 40 mm |
| Skok | 100 mm |
| Sposób montażu | E (ucho zintegrowane z pokrywą) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Typ | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna) |
| Czujnik położenia | brak |
| Materiał uszczelnienia | V (FKM) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |
| Magnes w tłoku | D (wbudowany) |

| | |
|---------|------------------|
| Nr kat. | CDG5EA40TFSV-100 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 02:24