



## Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 40, skok 50 (CG5EN40SR-50) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CG5EN40SR-50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes)	Bez automatycznego przełącznika
Styl montażu	Zintegrowany styl widełek
Typ	Bez smarowania, gumowy zderzak
Średnica tłoka	Średnica otworu 40 mm
Typ gwintu portu	Zderzak gumowy: Rc; Poduszka powietrzna: M5X0.8(Φ20, Φ25), Rc(Φ32-Φ100)
Materiał uszczelnienia	NBR
Skok cylindra	Standardowy skok 50 mm
Automatyczny przełącznik	Bez automatycznego przełącznika
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

### DANE TECHNICZNE

Średnica tłoka	40 mm
Skok	50 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane z pokrywą)
Rodzaj gwintu	Rc
Typ	N (trwale nasmarowany, amortyzacja elastyczna)
Czujnik położenia	brak
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak
Magnes w tłoku	brak

Nr kat.	CG5EN40SR-50
---------	--------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:06