



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny, stal nierdzewna, średnica 32 mm, skok 30 mm  
(CDG5BA32TFSR-30) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDG5BA32TFSR-30**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Z automatycznym przełącznikiem (wbudowany magnes) | Z automatycznym wyłącznikiem        |
| Styl montażu                                      | Podstawowy styl                     |
| Typ   | Bez smarowania, poduszka powietrzna |
| Średnica tłoka                                    | Średnica otworu 32 mm               |
| Typ gwintu portu                                  | M5X0.8(Φ20,Φ25),G(Φ32~Φ100)         |
| Materiał uszczelnienia                            | NBR                                 |
| Automatyczny przełącznik                          | Bez automatycznego przełącznika     |
| Liczba automatycznych przełączników               | 2 szt. lub brak                     |
| Wykonanie na zamówienie                           | Standardowy                         |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Skok                        | 30 mm  |
| Sposób montażu              | B (wersja podstawowa)                                |
| Gwint                       | TF (gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, D20 i D25) |
| Typ                         | A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)     |
| Średnica tłoka D            | 32 mm  |
| Czujnik położenia           | brak   |
| Magnes                      | D (wbudowany)  |
| Materiał uszczelnienia      | R (NBR)  |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak   |

Nr kat.

CDG5BA32TFSR-30

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:55