



Siłownik ze stali nierdzewnej, średnica 32, skok 55 (CDG5EA32TF SR-55) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDG5EA32TF SR-55**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Ucho zintegrowane)
Typ	A (Trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka	32 mm
Gwint	TF (Gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, śr. tłoka $\varnothing 20$ i 25 mm)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Skok	55
Czujnik położenia	Brak
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	55 mm
Sposób montażu	E (ucho zintegrowane)
Gwint	TF (gwint M5 dla amortyzacji elastycznej, D20 i D25)
Typ	A (trwale nasmarowany, amortyzacja pneumatyczna)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	brak
Magnes	D (wbudowany)
Materiał uszczelnienia	R (NBR)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDG5EA32TFSR-55
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:49