AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (VFS4110-5DZ-03F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS4110-5DZ-03F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (5/2 monostabilny) |
| Wykonanie korpusu | 1 (Płytowy, indywidualnie okablowany) |
| Bezpośrednie przełączanie ręczne | 0 (Standardowy) |
| Zawór-pilot | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | D (Przyłącze DIN) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane (przycisk kryty) |
| Typ przyłączy | Przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| Wielkość przyłączy | 03 (Płyta pojedyncza, wewnętrznie okablowana, terminal: 3/8, bez okablowania, zawór standardowy: 3/8) |
| Gwint | F (G) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | 1 (płytowy, indywidualnie okablowany) |
| **Funkcja zaworu** | 1 (5/2 monostabilny) |
| **Zawór-pilot** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Bezpośrednie przełączanie ręczne** | 0 (standardowy) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane (przycisk kryty) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS4110-5DZ-03F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:22