AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, sterowanie ciśnieniem, 24VDC (VFS4500-5FZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS4500-5FZ-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Symbol | 3-pozycyjny zawór z centralnym ciśnieniem |
| Opcja korpusu | Standardowy |
| Typ pilota | Wewnętrzny pilot |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Opcja | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne przełączanie zaworu pilotowego | Typ wciskany bez blokady (na równi) |
| Specyfikacje przyłączy | Boczne przyłącze lub brak |
| Rozmiar portu | Bez płyty podkładowej (dla kolektora) |
| Typ gwintu | Rc |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | F (wtyk wewnętrznego okablowania) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 5 (5/3 w środkowym położeniu pod ciśnieniem) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Wykonanie korpusu** | 0 (płytowy, do płyt wewnętrznie okablowanych) |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Zawór-pilot** | wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Bezpośrednie przełączanie ręczne** | 0 (standardowy) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane (przycisk kryty) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS4500-5FZ-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:36