AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, zamknięty środek, 24VDC (VFS4300-5FZC-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: VFS4300-5FZC-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| Wykonanie korpusu | 0 (Płytowy, do płyt wewnętrznie okablowanych) |
| Bezpośrednie przełączanie ręczne | 0 (Standardowy) |
| Zawór-pilot | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | F (Wtyk wewnętrznego okablowania) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | C (Ryglowane, pokrętło) |
| Typ przyłączy | Przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |
| Gwint | Rc (lub nie dotyczy gdy zawór jest bez płyty) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | Rc (lub nie dotyczy gdy zawór jest bez płyty) |
| **Przyłącze elektryczne** | F (wtyk wewnętrznego okablowania) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | Przyłącza z boku (lub bez przyłączy gdy nie ma płyty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Przełączanie ręczne** | C (Ryglowane, pokrętło) |
| **Wykonanie korpusu** | 0 (Płytowy, do płyt wewnętrznie okablowanych) |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Zawór-pilot** | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| **Bezpośrednie przełączanie ręczne** | 0 (Standardowy) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | VFS4300-5FZC-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37